ПЕРЕВОЛОЦКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД

Щетка фронтальная совковая

ЩФС-2.0

Профессиональная техника для механизированной уборки в городских условиях

МОДИФИКАЦИИ

ЩФС-2.0 ГУ - для установки на тракторы на универсальную навеску (НУ-2, НУ-4);
ЩФС-2.0 Г - для монтажа на фронтальные погрузчики (МКДУ, ПКУ-08, ПНФ-038 и др. по согласованию

СОВМЕСТИМОСТЬ

Машина агрегатируется с тракторами BELARUS-80/82/92/952/1025, 1221 и др. модификациями

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Три режима работы

1. Сметание мусора с накоплением в совок
2. Очистка бордюров с подметанием в совок
3. Сметание мусора в сторону без накопления.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

1. Совок имеет шарнирное соединение с корпусом. Переднее колесо во фронтальной части совка копирует дорожное полотно;
2. Поднятие/опускание щетки, поворот корпуса щетки, открытие/закрытие совка происходит гидроцилиндрами. Для вращения ершей щетки установлены гидромоторы;
3. Возможна регулировка ершей по высоте, а также регулировка скорости вращения ершей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина захвата с лотковой щеткой	2400 мм
Ширина захвата	2000 мм
Рабочий объем совка	180 л
Рабочая скорость	1,9-6 км/ч
Производительность по площади	3800-12000 м2/ч
Угол поворота	30 град
Масса с навеской НУ-2	690 кг
Масса	520 кг

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

1. Управление гироцилиндрами и гидромоторами из кабины трактора;
2. Адаптация к дорожному полотну благодаря переднему копирующему колесу и регулировке ершей по высоте;
3. Для предотвращения поднятия пыли с расчищаемой поверхности щетка оснащена системой обеспыливания “Роса” (доп. опция).

КОНТАКТЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Россия, Оренбургская обл., п. Переволоцкий, ул. Пролетарская, 86

ООО “Механический завод”
Тел: 8 (35338) 31-4-78; 21-5-01
Email: pmzavod56@mail.ru
www.pmzavod.ru