

Навесная снегоуборочная машина СУ-2.1-01

**НАДЁЖНОСТЬ И
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ
УБОРКИ СНЕГА**



НАЗНАЧЕНИЕ

СУ-2.1-01 предназначена для механизированной уборки снега как в городских условиях, так и в условиях сплошного снежного покрова.

СОВМЕСТИМОСТЬ

Машина агрегируется с тракторами BELARUS-80/82/92/952/1025, подключается к заднему ВОМ и питается от гидросистемы трактора.

Необходимая комплектация

- Универсальная навеска НУ-2;
- Передний вал отбора мощности (ПВОМ-8).

Дополнительная комплектация

- Труба погрузочная (ТП-3.5)

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

1. Питающая фреза - направляет снежную массу к ротору;
2. Фреза-ротор - эффективно дробит и подает снежную массу к метателю;
3. Поворотный метатель с регулируемым козырьком - обеспечивает точную ориентацию выброса;
4. Роликовые лыжи - стойки лыж регулируются по высоте, а в случае отсутствия снежного покрытия машина катится на ролике;
5. Сменные элементы облегчают ремонт машины в случае износа.

КОНТАКТЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Россия, Оренбургская обл., п. Переволоцкий,
ул. Пролетарская, 86

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность	500 т/ч
Дальность отброса	до 25 м
Ширина захвата	2,1 м
Рабочая скорость	1,9-7 км/ч
Частота вращения фрезы-ротора	540 об/мин
Частота вращения питающ. фрезы	175 об/мин
Макс. высота убираемого слоя	1 м
Угол разворота поворотного узла	200 град
Масса машины	840 кг
Масса машины с навеской и ПВОМ	1175 кг
Габариты (д*ш*в)	1600*2200*2030

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

1. Эффективная уборка снега за счет комбинированной работы питающей фрезы и фрезы-ротор;
2. Простота в управлении - гидравлическая система управления метателя не выходя из кабины трактора;
3. Возможность погрузки снега при установке дополнительного оборудования (труба погрузочная ТП-3.5).

ООО "Механический завод"

Тел: 8 (35338) 31-4-78; 21-5-01

Email: pmzavod56@mail.ru

www.pmzavod.ru